

TRACTOR DIESEL



B

B2320DTN-B2320DT

El tractor B2320DTN y B2320DT de 23 hp combina potencia óptima, movilidad y comodidad para los trabajos más exigentes, su ancho de trabajo lo transforma en el tractor ideal para cultivos de alta densidad como berries y viveros.




B2320DTN

ESPECIFICACIONES

M O DELO				B2320D TN	B2320D T
Potencia de la toma de fuerza*			KW (C)	13,4	
Fabricante				KUBOTA	
Motor	Modelo			D1005-E3-D22	
	Tipo			E-TVCS, refrigerado por agua, 3 cilindros diesel	
	Número de cilin	dros		3	
	Cilindrada total		cm ³	1001	
	Potencia brutal del motor*		KW (C)	17,2	
	Velocidad nominal		rpm	2800	
Capacidades	Depósito de combustible		L	26	
	Cárter del motor (con filtro)		L	3,1	
	Refrigerante del motor		L	3,9	
	Caja de la transmisión		L	14	
Dimensiones	Longitud total (sin tripuntal)		mm	2360	2385
	Anchura total		mm	900	1145
	Altura total (Con Agro seguridad)		mm	1910	2130
	Distancia entre ejes		mm	1563	
	Distancia mínima al suelo		mm	300	305
	Ancho de vía	Delantero	mm	705	800
		Trasero	mm	700 a 750	900
Peso (ConAcro seguridad)	Peso (ConAcro seguridad) kg			605	650
Embrague	· ·			Monodisco en seco	
Sistema de Desplazamiento	Neumáticos	Delantero		5-12	6-12
		Trasero		8-16	9,5-16
	Dirección			Asistida de tipo integral	
	Transmisión			Cambio por deslizamiento, 9 velocidades adelante y 3 en marcha atrás	
	Frenos			De disco de tipo húmedo	
	Radio mínimo de giro (con freno)		m	2	2,1
Sistema Hidraúlico	Sistema de control hidráulico			Distribuidor de control de posición	Distribuidor de cuarto de pulgada
	Capacidad de la bomba L / min		Enganche tripuntal: 17,9 Dirección asistida: 13,5		
	Enganche tripuntal			SAE Categoría 1	
	Fuerza de Elevación Máxima	En los puntos de elevación	kg	750	615
		A 24 pulg. de puntos elevación	kg	590	480
TDF			rpm	540	540 / 960











Todas las fotos, ilustraciones y especificaciones están basadas en la información disponible al momento de la publicación y por lo tanto, están sujetas a cambios sin previo aviso.