

Kubota®



TRACTOR DIESEL

M

M7040D *Modelo Doble Tracción / ROPS*

Presentamos el nuevo Tractor M7040 construido con el poder y características para hacer frente a cualquier tarea.



TOYOSA

M7040D

ESPECIFICACIONES



Modelo	M7040D	
	4WD, ROPS	
Motor	V3307-DI-T (Marca: Kubota)	
Tipo (Marca: Kubota)	E-CDIS, inyección directa, diésel refrigerado por líquido	
N° de cilindros	4 / Turbocargado	
Potencia neta del motor	HP (kW)	71 (52.9) ³
Potencia a la TDF	HP (kW)	66.6 (49.6) ¹
Velocidad nominal	rpm	2600
Cilindrada total	cc	3331
Capacidad del sistema de combustible	l	67
Filtro de aire	Seco, de elemento dual	
Alternador	Amp	45
Transmisión		
Número de velocidades	8 adelante / 8atrás (12 / 12 con Creeper opcional)	
Velocidad Maxima	km/h	29.7
Cambio de marchas	Totalmente sincronizadas principal (4 velocidades)	
Cambio de marcha (frente / reversa)	Inversor Hidráulico	
Tipo de embrague	Discos múltiples en baño de aceite con accionamiento hidráulico	
Freno principal	Múltiples discos húmedos / accionamiento mecánico	
Bloqueo del diferencial (delantera / trasera)	Diferencial Limitado / Mecánico	
TDF		
Tipo de TDF	Hidráulico independiente, embrague húmedo	
Velocidad	rpm	540
Hidráulica		
Capacidad de la bomba (Levante de 3 puntos) l	40.1	
Enganche del 3er punto	Rígidos extremos inferiores fijos	
Categoría de enganche	I/II	
Sistema de control	Control de posición, esfuerzo (detección del tercer punto) y mixto	
Capacidad de Elevación de Punto de Enganche al 100% kgf	1,771.1 ²	
Capacidad de Elevación de Punto de Enganche al 90% kgf	1,594.0 ²	
Capacidad de Elevación a los 610 mm al 100% kgf	1,125.0 ²	
Capacidad de Elevación a los 610 mm al 90% kgf	1,012.5 ²	
Tipo de cilindro	Cilindros externos	
No. de cajas de válvulas	1ª y 2ª estándar (3ª válvula y control flujo opcional)	
Otras características		
Dirección	Hidráulica asistida	
Inclinación de volante de dirección	Estándar	
Barra de tiro	Horquilla tipo barra tiro	
Claxon y luz de freno	Estándar	
Tamaño de los neumáticos	Del. / tras.	9.5-24 /16.9-30
Dimensiones y peso		
Longitud total	mm	3445
Altura total (parte superior de ROPS)	mm	2470
Ancho total (mínimo)	mm	1860
Distancia entre ejes	mm	2050
Área de despeje (eje delantero)	mm	430
Ancho Frontal	mm	1420, 1600
Trasera	mm	1420-1720
Radio de giro (sin freno)	m	3.6
Peso del tractor	kg	2205

www.toyosa.com

facebook.com/TOYOSA.SA

Contáctanos al:



901 105200

CONTACT CENTER

SANTA CRUZ: Av. Cristo Redentor #777, entre 3er y 4to anillo • Telf.: 342 5227 / Av. San Martín esq. Calle 7 Este, Equipetrol • Telfs.: 341 1290, 343 6645 / Av. Tres pasos al frente, entre 2do y 3er anillo frente Hipermaxi • Telf.: 349 8700 / Las Brisas, Av. Cristo Redentor esq. 4to Anillo • Telfs.: 388 8798-97 / **HINO CENTER:** Carretera al Norte Km 9½ • Telfs.: 388 8892-93 / **MONTERO:** Doble Vía Montero - Guabirá • Telf.: 922 7163 / **LA PAZ:** Plaza Venezuela #1413 • Telfs.: 239 0930-35, 218 9292 / Av. Ballivian #912, entre calles 15 y 16 Calacoto • Telf.: 211 7570 / **TALLER LPZ:** Curva de Holguín #100 • Telf.: 278 4431 / **EL ALTO:** Av. 6 de Marzo frente a Aduana • Telfs.: 282 2155 - 282 1103 / **COCHABAMBA:** Av. América esq. Túpac Amaru #1632 • Telfs.: 479 6062-63, 479 6203-05 / Av. Blanco Galindo Km. 7½, Acera Norte • Telf.: 466 5135 / Av. Papa Paulo esq. Ismael Vasquez #0967 • Telf.: 479 6063 / **TALLER CBB:** Av. Uyuni #1185 Muyurina • Telfs.: 448 3490-91 / **POTOSÍ:** Av. Circunvalación esq. Poleoducto • Cel.: 786 22654-758 80028 / **ORURO:** Calle Bolívar entre Petot y Camacho #1050 • Telfs.: 527 0847-48

