

# Kubota®



TRACTOR DIESEL

# M

## MX5100 *Modelo Doble Tracción*

Potente pero compacto, el nuevo Kubota MX5100 es el tractor de utilidad hace-todo perfecto.



FABRICADO EN  
JAPÓN



# TOYOSA

# MX5100

## ESPECIFICACIONES



Modelo		MX5100 4WD	
<b>Motor</b>		V2403-M	
Tipo (marca: Kubota)		E-TVCS- Inyección Indirecta, Diesel Refrigeración Líquida	
Potencia Neta de Motor	HP	50.0*1	
Potencia PTO	HP	44.0	
Índice de RPM nominales		2700	
No. de Cilindros		4	
Desplazamiento Total	cm <sup>3</sup>	2434	
Capacidad del Tanque de Combustible	l	48	
Limpiador de Aire		Elemento Doble Secado	
Alternador	Amp	45	
<b>Transmisión</b>		8 Adelante / 8 Reversa	
No. de Velocidades		Parcialmente Sincronizado (3a y 4a)	
Cambio Principal de Velocidad (4 velocidades)		Conexión Mecánica	
Conexión		Placa Seca Sencilla	
Embrague Principal		Disco Mecánico Húmedo	
Freno		Trasero Estandar (mecánico)	
Bloqueo del Diferencial			
<b>PTO</b>		PTO Hidráulico Independiente con Freno PTO, Embrague Húmedo	
Tipo de PTO			
Velocidad	rpm	540	
<b>Hidráulica</b>			
Capacidad de la Bomba (principal)		l/min.	
Dirección Hidráulica		l/min.	
Enganche de 3 puntos		Categoría I y II	
Sistema de Control		Posición (estandar), Sensibilidad (opt)	
Capacidad de Elevación a los 610 mm	kg	1050	
No. de Válvulas Remotas Auxiliares		Optional (max 3)	
<b>Llantas</b>			
Llantas AG	Delanteras/Traseras	9.5 – 16/13.6 – 28	
<b>Velocidades de Trayecto (con llantas est. AG)</b>			
No. de Velocidades (a la velocidad nominal del motor)		Hacia Adelante                      Reversa	
Primera	Quinta	1.6	7.6
Segunda	Sexta	2.2	10.8
Tercera	Séptima	3.6	17.5
Cuarta	Octava	5.4	25.9
<b>Otras Características</b>			
Sistema de Transmisión 4WD		Con Engranaje Cónico	
Dirección		De Potencia Hidrostática	
Tipo de Cofre/Tipo de Pedales		Cofre de Apertura Total/Pedales Colgantes	
Tipo de Plataforma		Plano	
<b>Dimensiones y Peso</b>			
Longitud Total (sin enganche de 3 puntos)		mm	
Altura Total (parte superior del ROPS)		mm	
Ancho Total (mínimo)		mm	
Distancia entre Ejes		mm	
Distancia Mínima sobre el Suelo		mm	
Ancho de Rodamiento Frontal		mm	
Trasero		mm	
Giro de Radio (con freno)		m	
Peso del Tractor		kg	

Todas las fotos, ilustraciones y especificaciones están basadas en la información disponible al momento de la publicación y por lo tanto, están sujetas a cambios sin previo aviso.

www.toyosa.com

facebook.com/TOYOSA.SA

Contáctanos al:



**901 105200**

CONTACT CENTER

**SANTA CRUZ:** Av. Cristo Redentor #777, entre 3er y 4to anillo • Telf.: 342 5227 / Av. San Martín esq. Calle 7 Este, Equipetrol • Telfs.: 341 1290, 343 6645 / Av. Tres pasos al frente, entre 2do y 3er anillo frente Hipermaxi • Telf.: 349 8700 / Las Brisas, Av. Cristo Redentor esq. 4to Anillo • Telfs.: 388 8798-97 / **HINO CENTER:** Carretera al Norte Km 9½ • Telfs.: 388 8892-93 / **MONTERO:** Doble Vía Montero - Guabirá • Telf.: 922 7163 / **LA PAZ:** Plaza Venezuela #1413 • Telfs.: 239 0930-35, 218 9292 / Av. Ballivian #912, entre calles 15 y 16 Calacoto • Telf.: 211 7570 / **TALLER LPZ:** Curva de Holguín #100 • Telf.: 278 4431 / **EL ALTO:** Av. 6 de Marzo frente a Aduana • Telfs.: 282 2155 - 282 1103 / **COCHABAMBA:** Av. América esq. Túpac Amaru #1632 • Telfs.: 479 6062-63, 479 6203-05 / Av. Blanco Galindo Km. 7½, Acera Norte • Telf.: 466 5135 / Av. Papa Paulo esq. Ismael Vasquez #0967 • Telf.: 479 6063 / **TALLER CBBA:** Av. Uyuni #1185 Muyurina • Telfs.: 448 3490-91 / **POTOSÍ:** Av. Circunvalación esq. Poleoducto • Cel.: 786 22654 – 758 80028 / **ORURO:** Calle Bolívar entre Petot y Camacho #1050 • Telfs.: 527 0847-48

